

Probeprüfung (**Lösung**)**Informatik (D-MATH/PHYS)**

Felix Friedrich

ETH Zürich, 12.2018.

Name, Vorname:

Legi-Nummer:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese Prüfung unter regulären Bedingungen ablegen konnte, und dass ich die allgemeinen Richtlinien gelesen und verstanden habe.

I confirm with my signature that I was able to take this exam under regular conditions and that I have read and understood the general guidelines.

Unterschrift:

Allgemeine Richtlinien:

1. Dauer der Prüfung: 45 Minuten.
2. Erlaubte Unterlagen: Wörterbuch (für von Ihnen gesprochene Sprachen).
3. Benutzen Sie einen Kugelschreiber (blau oder schwarz) und keinen Bleistift. Bitte schreiben Sie leserlich. Nur lesbare Resultate werden bewertet.
4. Lösungen sind direkt auf das Aufgabenblatt in die dafür vorgesehenen Boxen zu schreiben (und direkt darunter, wenn mehr Platz benötigt wird). Ungültige Lösungen werden nicht durchzustreichen! Korrekturen bei Mängeln in den Antworten bitte unmissverständlich anbringen.
5. Störungen durch irgendjemanden während der Prüfung. Bitte sofort der Aufsichtsperson melden.
6. Wir sammeln die Prüfung ab. Bitte legen Sie Ihre Prüfung unbedingt selbst sicher. Die Prüfung wird von Assistenten eingezogen wird. Sollten Sie Ihre Prüfung nicht abgeben können, so kontaktieren Sie uns vorher.
7. Wenn Sie zur Toilette müssen, melden Sie dies einer Aufsichtsperson durch Handzeichen.
8. Wir beantworten keine inhaltlichen Fragen während der Prüfung. Kommentare zur Aufgabe schreiben Sie bitte auf das Aufgabenblatt.

General guidelines:*Exam duration: 45 minutes.**Permitted examination aids: dictionary (for languages spoken by yourself).**Use a black or blue pen (black or blue), not a pencil. Please write legibly. We will only consider solutions that we can**nicht zährend / not exam relevant be written directly onto the exam**Diese Prüfung ist eine Papierversion zur 45-minute Moodle-Prüfung. Die (90-minütige) valid boxes (and directly below, if needed). Invalid solutions need to be crossed out. This needs to be done in time.**Provide corrections to answers of the 90-minute exam corresponding to the 45-Minute Moodle exam. The 90-minute exam will be an electronic exam with Moodle.**anyone or anything, let the supervisor know immediately.**Do not take any exam at the end. Important: You must**not take any exam with you and do not leave your exam behind on your desk.**The same applies when you want to finish early: Please contact us**silently and we will collect the exam. Handing in your exam ahead of time is only possible until 15 minutes**before the exam ends.**If you need to go to the toilet, raise your hand and wait for a supervisor.**We will not answer any content-related questions during the exam. Please write comments referring to the tasks on the exam sheets.*

Question:	1	2	3	4	5	6	Total
Points:	6	10	9	10	5	7	47
Score:							

Aufgabe 1: Typen und Werte (6P)

Geben Sie für jeden der Ausdrücke jeweils *For each of the expressions provide C++-Typ und Wert an.*

/1P (a) `false && false || true && true`

Typ / *Type*

`bool`

Wert / *Value*

`true | 1`

/1P (b) `3 / 4 * 4`

Typ / *Type*

`int`

Wert / *Value*

`0`

/1P (c) `489 % 7 + 489 / 7 * 7`

Typ / *Type*

`int`

Wert / *Value*

`489`

/1P (d) `0xaffe + 0x2 == 0xb000`

Typ / *Type*

`bool`

Wert / *Value*

`true | 1`

/1P (e) `10.0 + 1 / 2`

Typ / *Type*

`double`

Wert / *Value*

`10.0`

/1P (f) `'b' + 'A' - 'B'`

Typ / *Type*

`int`

Wert / *Value*

`97`

Hinweis: Die Antwort `char / 'a'` würde ebenfalls als richtig akzeptiert.

Note: The answer `char / 'a'` would also be accepted as correct.

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen

This page was left blank intentionally

Aufgabe 2: Rekursion (Pascalsches Dreieck) (10P)

Im folgenden ist das **Pascalsche Dreieck** p (in einer Matrixvariante) abgebildet.

Der Eintrag $p(1, 1)$ in Zeile $r = 1$ und Spalte $c = 1$ hat den Wert 1: $p(1, 1) = 1$.

Darüber hinaus gilt $p(r, c) = 0$ für alle $c \leq 0$ oder für alle $r \leq 0$.

Jeder andere Wert an Zeile r und Spalte c wird durch Addition der Zahlen darüber (Zeile $r - 1$, Spalte c) und links davon (Zeile r , Spalte $c - 1$) gebildet.

Below Pascal's Triangle p is shown (in a matrix variant).

The number $p(1, 1)$ in row $r = 1$ and column $c = 1$ has value 1: $p(1, 1) = 1$.

Morevoer it holds that $p(r, c) = 0$ for all $c \leq 0$ or for all $r \leq 0$.

Every other value at row r and column c is provided as the value above, at row $r - 1$ and column c , and left, row r and column $c - 1$.

		Spalten / columns →					
		0	1	2	3	4	...
Zeilen / rows ↓	Index	0	0	0	0	0	...
	0	0	1	1	1	1	...
	1	0	1	2	3	4	...
	2	0	1	3	6	10	...
	3	0	1	4	10	20	...
	4	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

- (a) Ergänzen Sie die folgende Funktion so, dass sie die Zahl $p(r, c)$ in Zeile r und Spalte c berechnet.

Complement the following method such that it computes the number $p(r, c)$ in row r and column c .

/6P

```
// Compute number in Pascal's triangle at row r and column c
int p(int r, int c){
    if (r <= 0 || c <= 0)
        [1p]
        return 0;
    }
    if (c == 1 && r == 1) [or also works]
        [1p]
        return 1;
    }
    return p(r-1,c) + p(r,c-1);
    [4p]
}
```

- (b) Geben Sie einen kurzen informellen Beweis dafür an, dass Ihre Methode für alle Eingaben (Parameter) $r \geq 0, c \geq 0$ terminiert.

Provide a short informal proof that your method will terminate for all inputs (parameters) $r \geq 0, c \geq 0$.

/4P

For each recursive call of p the r or c argument decrease. When r or c reach 0 the base case is reached and no further call takes place. [2p for decrease, 2p for mentioning the base case. 4p for any other correct complete explanation]

Aufgabe 3: Konstrukte (9P)

Geben Sie zu folgenden Codestücken jeweils die erzeugte Ausgabe an.

Provide the output for each of the following pieces of code.

/3P

(a)

```
int* a = new int[4]{1, 2, 3, 4};  
int* b = &a[0];  
b += 2;  
std::cout << 2 * a[0];
```

Ausgabe / *Output:* 2

/3P

(b)

```
int s = 0;  
for (int i = 0; i < 10; s += ++i){}  
std::cout << s;
```

Ausgabe / *Output:* 55

/3P

(c)

```
int val = 0x111;  
while (val > 0){  
    std::cout << val % 2;  
    val /= 2;  
}
```

Ausgabe / *Output:* 100010001

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen

This page was left blank intentionally

Aufgabe 4: Mengen-Datentyp (10P)

Die Klasse Set implementiert einen Datentyp zur Representation von Mengen. Elemente von 0 bis 9 können in einem Set gespeichert werden. Beantworten Sie die nachfolgende Fragen.

The class Set implements a datatyp to represent a set. The set can contain elements from 0 to 9. Answer the following questions.

```
class Set {
public:
    // POST: Empty set.
    Set() { for(int i = 0; i < 10; ++i) elems[i] = false; }
    // POST: Adds element to set.
    void add(int nr) { elems[nr] = true; }
    //POST: Removes element from set.
    void remove(int nr) { elems[nr] = false; }
    // POST: Returns the union of set this and set other.
    Set operator+(const Set& other) const;
    // POST: Returns true if set this and set are equal, otherwise false.
    bool operator==(const Set& other) const;
    // POST: Returns the intersection of set this and set other.
    Set operator*(const Set& other) const;

    bool elems[10];
}
```

- /4P (a) Implementieren Sie den Operator Set::operator*, welcher die Schnittmenge zweier Mengen zurückgibt.

Implement the operator Set::operator that returns the intersection of two sets.*

```
Set operator*(const Set& other) const {
    Set set ;  

    for( int i = 0; i < 10; ++i ) {  

        set.elems[i] = elems[i] && other.elems[i];  

    }  

    return set ;
}
```

- (b) Wie kann man die Kapselung der Klasse Set verbessern, ohne Funktionalität einzubüßen? (Maximal 2 sehr kurze Sätze!)

How can the encapsulation of class @Set@ be improved without losing functionality? (Maximally 2 very short sentences!)

Make access to field elems private. Provide getter and setter functions.

- (c) Für diese Teilaufgabe dürfen Sie vom Set Datentyp ausschliesslich die Mitgliedsfunktionen verwenden!

Geben Sie für jeden der folgenden Vergleichsoperatoren den entsprechenden Ausdruck an, so dass die angegebene Nachbedingungen der Operatoren jeweils erfüllt sind.

For this sub task, from data type Set you may only use its member functions!

For each of the following comparison operators specify the expression so that the given postcondition of each operator is fulfilled.

```
// POST: Returns true if set a and set b are unequal, otherwise false.  
bool operator !=(const Set& a, const Set& b) const {  
    return !(a == b);  
}  
// POST: Returns true if set a is a subset of set b.  
bool operator <=(const Set& a, const Set& b) const {  
    return a * b == a; // a * b == a  
}  
// POST: Returns true if set a is a superset of set b.  
bool operator >=(const Set& a, const Set& b) const {  
    return a + b == a; // a + b == a  
}  
// POST: Returns true if set a is a proper (strict)  
//       subset of set b.  
bool operator <(const Set& a, const Set& b) const {  
    return a * b == a && !(a == b); // a * b == a && !(a == b)  
}
```

/2P

/4P

Aufgabe 5: EBNF (5P)

Die folgende EBNF definiert sehr einfache Ausdrücke (z.B. zum Suchen in Texten). Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Anmerkung: Leerschläge sind im Rahmen der EBNF bedeutungslos.

The following EBNF defines very simple expressions (e.g. to search in texts). Answer the questions below.

Remark: Whitespaces are irrelevant in the context of this EBNF.

```
expression = term { term }.
term      = factor [quantor].
factor    = letter | "[" letter "-" letter "]"
quantor   = "*" | "?" | "+".
letter    = "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "t" | "h".
```

/5P

- (a) Geben Sie in folgender Matrix an, ob die Zeichenkette ein Ausdruck (expression) gemäss der EBNF entspricht oder nicht. Richtige Antworten ergeben 1 Punkt, falsche Antworten ergeben –1 Punkt.

Provide in the following matrix if the string corresponds to a valid expression according to the EBNF. Correct answers yield 1 point, wrong answers yield –1 point.

Zeichenkette <i>String</i>	gültig <i>valid</i>	ungültig <i>invalid</i>
[a-c]*	x	
c++		x
(abc)()?		x
a?b+c*(d?)*	x	
(eth)*	x	

Aufgabe 6: Fliesskommasytteme (7P)

- (a) Beantworten Sie die folgende Fragen und nehmen Sie dafür an, dass Flieskommazahlen sich gemäss dem IEEE-Standard 754 für Fliesskommazahlen-Arithmetik verhalten!
Richtige Antworten ergeben 1 Punkt, falsche Antworten ergeben –1 Punkt.

Answer the following questions, assuming that floating point numbers behave according to the IEEE 754 standard for floating point arithmetics!
Correct answers yield 1 point, wrong answers yield –1 point.

/3P

Frage Question	wahr <i>true</i>	falsch <i>false</i>
Die Literale 0.1 und 0.1f haben gleich viele signifikante Stellen. <i>Literals 0.1 and 0.1f have the same number of significat digits.</i>		x
Es gibt ein Wert a vom Typ float für den gilt: $a + 1 == a$. <i>There exists a value a of type float for that holds: $a + 1 == a$.</i>	x	
Jede 32-bit Zahl vom Typ int kann ohne Wertänderung in den Typ float konvertiert werden. <i>Each 32-bit number of type int is convertible into the type float without change in value.</i>		x

- (b) Beantworten Sie die folgende Fragen zum normalisierten Fliesskommasyttem $F^*(\beta, p, e_{min}, e_{max})$ mit $\beta = 2, p = 5, e_{min} = -3, e_{max} = 3$.
Richtige Antworten ergeben 1 Punkt, falsche Antworten ergeben –1 Punkt.

Answer the following questions regarding the normalized floating point system $F^(\beta, p, e_{min}, e_{max})$ with $\beta = 2, p = 5, e_{min} = -3, e_{max} = 3$.*
Correct answers yield 1 point, wrong answers yield –1 point.

/4P

Frage Question	wahr <i>true</i>	falsch <i>false</i>
Das Fliesskommasyttem F^* kann die Zahl 0 repräsentieren. <i>The floating point system F^* can represent the number 0.</i>		x
15 ist die grösste Zahl, welche im Fliesskommasyttem F^* repräsentierbar ist. <i>15 is the biggest number representable in floating point system F^*</i>		x
1/16 ist im Fliesskommasyttem F^* exakt repräsentierbar. <i>1/16 is exactly representable in the floating point system F^*</i>		x
11 und 11.5 folgen im Fliesskommasyttem F^* direkt aufeinander, d.h., es gibt keine Zahl $Z \in F^*$ für die gilt $Z > 11$ und $Z < 11.5$. <i>In F^*, 11 and 11.5 follow each other without a gap, i.e., there is no number $Z \in F^*$, where $Z > 11$ and $Z < 11.5$.</i>	x	