

5. Von Java nach Python

Erstes Python Programm, Transfer Java → Python, Dynamische Datenstrukturen in Python

Learning Objectives

- see a new programming language (Python) and learn how to transfer from one programming language to another
- learn the most important differences between Java and Python, both from a syntactical and semantical point of view
- learn about the basic data types of Python (list, set, dict, tuple) and operations leveraging the use of such data types
- get used to the new programming language and environment (Python) by re-implementing known algorithms

94

95

Erstes Java Programm

```
public class Hello {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.print("Hello World!");  
    }  
}
```

96

Erstes Python Programm

```
print("Hello World!")
```

97

Kommentare

Kommentaren wird ein # vorangestellt:

```
# prints 'Hello World!' to the console
print("Hello World!")
```

Formattierung ist Relevant: Anweisungen

- Whitespace (Space, Enter, Tab) ist relevant!
- Jede Zeile steht für eine Anweisung
- Also *genau eine* Anweisung pro Zeile
- Kommentare starten mit einem #

Beispiel-Program mit zwei Anweisungen:

```
# two print-statements
print("Hurray, finally ...")
print("... no Semicolons!")
```

98

99

Formattierung ist Relevant: Blöcke

- Blöcke müssen eingerückt werden!
- Alle eingerückten Anweisungen gehören zum Block, Block ended, wo die Einrückung endet.
- Start eines Blocks ist markiert durch ein Doppelpunkt ":"

```
# in Python
while i > 0:
    x = x + 1 / i
    i = i - 1

print(x)
```

```
// in Java
while (i > 0) {
    x = x + 1.0 / i;
    i = i - 1;
}
System.out.print(x)
```

100

Literale: Zahlen

- **integer**: 42, -5, 0x1b, 0o33, 7729684762313578932578932
Beliebig genaue Ganzzahlen
- **float**: -0.1, 34.567e-4
Wie **double** in Java, aber Präzision ist abhängig von der Plattform (CPU/Betriebssystem)
- **complex**: 2 + 3j, (0.21 - 1.2j)
Komplexe Zahlen in der Form $a+bj$. Optional mit runden Klammern.

101

Literale: Wahrheitswerte

- True
- False

Literale: Zeichenketten

- 'a single quoted string\nand a second line'
- "a double quoted string\nand a second line"
- Multi-line strings (triple double quotes):

```
"""a multiline string  
and a second line"""
```

102

103

Literale: Sequenzen

- **arrays**: Es gibt keine Arrays in Python
- **lists**: [17, True, "abc"], []
Mutierbare geordnete Sequenz von 0 oder mehr Werten mit beliebigen Typen.
- **tuples**: (17, True, "abc"), (42,)
Nicht-änderbare geordnete Sequenz von 1 oder mehr Werten mit beliebigen Typen.

Literale: Kollektionen

- **dicts**: { "a": 42, "b": 27, False: 0 }, {}
Mutierbarer Key-Wert Store. Keys und Werte mit beliebigen Typen.
- **sets**: {17, True, "abc"}, {42}
Mutierbare ungeordnete Sequenz von 0 oder mehr Werten mit beliebigen Typen. Keine Duplikate.

104

105

Variablen

- Variablen werden automatisch erstellt bei der ersten Zuweisung
- Der Typ einer Variable wird bei Wertzuweisungen nicht geprüft. D.h. es können Werte von unterschiedlichen Typen einer Variable zugewiesen werden über Zeit.
- Zuweisung von Werten mittels Zuweisungsoperator: =
- Zuweisung an mehrere Variablen gleichzeitig mit Tupeln

```
a = "Ein Text"
print(a) # prints: Ein Text
a = 42
print(a) # prints: 42
```

```
x, y = 4, 5
print(x) # prints: 4
print(y) # prints: 5
```

106

Variablen

- Variablen müssen immer erst zugewiesen werden, bevor diese ausgelesen werden können.

Angenommen, b wurde noch nie ein Wert zugewiesen.

```
a = b
```

Gibt folgenden Fehler

NameError: name 'b' is not defined

107

Numerische und Boolean Operatoren

- Numerische Operatoren wie bei Java: +, -, *, /, %, **, //
- Achtung: "/" resultiert immer in einer Fließkommazahl
- **: Potenzierung, $a**b = a^b$.
- //: Ganzzahl-Division, $5//2$ results in 2.5.
- Vergleichsoperatoren wie bei Java: ==, >=, <=, >, <, !=
- Logische Operatoren: **and**, **or**, **not**
- Membership Operator: "in" Gibt an, ob ein Wert in einer Liste, einem Set oder einer Zeichenkette ist.
- Identitäts Operator: "is" Prüft, ob zwei Variablen auf das gleiche Objekt zeigen.

108

Eingabe/Ausgabe

- Lesen von Eingaben mittels `input()`
- Uebergabe eines Prompts möglich.
- Ausgabe mittels `print(...)`
- `print` nimmt eine oder mehrere Argumente entgegen und druckt diese mit einem Leerschlag dazwischen

```
name = input("What is your name: ")
print("Hello", name)
```

109

Eingabe/Ausgabe

- Eingabe wird immer als Zeichenkette gelesen.
- Um eine Zahl einzulesen, muss die Eingabe in eine Zahl konvertiert werden
- Es finden keine impliziten Konvertierungen statt
- Explizite Konvertierung mittels:
`int()`, `float()`, `complex()`, `list()`, ...

```
i = int(input("Enter a number: "))
print("The", i, "th power of two is", 2**i)
```

110

Bedingungen

- Keine Klammern nötig um den Test
- `elif` um einen weiteren Fall zu testen
- Einrückung beachten!

```
a = int(input("Enter a number: "))
if a == 42:
    print("Naturally, the answer")
elif a == 28:
    print("A perfect number, good choice")
else:
    print(a, "is just some boring number")
```

111

While-Schleifen

Die bekannte Collatz-Folge

```
a = int(input("Enter a number: "))
while a != 1:
    if a % 2 == 0:
        a = a // 2
    else:
        a = a * 3 + 1
    print(a, end=' ')
```

112

For-Schleifen

- For-Schleifen funktionieren anders als in Java
- Iteriert über die Elemente der angegebenen Menge

```
some_list = [14, 'lala', 22, True, 6]
total = 0;
for item in some_list:
    if type(item) == int:
        total += item
print("Total of the numbers is", total)
```

113

For-Schleifen über einen Wertebereich

- Die Funktion `range(start, end, step)` erstellt eine Liste von Werten, beginnend mit `start`, bis zu `end` - exklusive. Schrittgrösse `step`.
- Schrittgrösse ist 1, wenn das dritte Argument weggelassen wird.

```
# the following loop prints "1 2 3 4"
for i in range(1,5):
    print(i, end=' ')

```

```
# the following loop prints "10 8 6 4 2"
for i in range(10, 0, -2):
    print(i, end=' ')

```

114

Methoden

- Der Kek-Rechner revisited

```
def readInt(prompt, atleast = 1):
    """Prompt for a number greater 0 (or min, if specified)"""
    number = 0;
    while number < atleast:
        number = int(input(prompt))
        if (number < atleast):
            print("Too small, pick a number larger than", atleast)
    return number

```

```
kids = readInt("Kids: ")
cookies = readInt("Cookies: ", atleast=kids)
print("Each Kid gets", cookies // kids, "cookies.")
print("Papa gets", cookies % kids, "cookies.")

```

115

Listen: Basisoperationen

- Elementzugriff (0-basiert): `a[2]` zeigt auf das dritte Element.
- Negative Indizes zählen von hinten!

```
a = [ 3, 7, 4]
print(a[-1]) # prints '4'

```

- Wert hinten hinzufügen: `a.append(12)`
- Test ob ein Element in einer Collection ist:

```
if 12 in a:
    print('12 is in the list, we just added it before')

```

- Anzahl Elemente in einer Collection: `len(a)`

116

Listen: Slicing

- Slicing: Teilbereiche adressieren: `a[start:end]`
- `a` und/oder `b` sind positive oder negative Indizes.
- `end` ist nicht inklusive

```
a = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(a[2:4]) # [3, 4]
print(a[3:-3]) # [4, 5, 6]
print(a[-3:-1]) # [7, 8]
print(a[5:]) # [6, 7, 8, 9]
print(a[:3]) # [1, 2, 3]

```

117

Dictionaries

Dictionaries sind sehr wichtige primitive Datenstrukturen in Python


- Einfache und effiziente Möglichkeit, mehrere Datenfelder zu benennen und zusammenzufassen
- Aufbau von hierarchischen Datenstrukturen durch Verschachtelung
- Zugriff auf Elemente mittels [] Operator

```
record = { 'Firstname': 'Hermann', 'Lastname': 'Lehner',  
          'Salary': 420000, 'Mac User': True }  
record['Salary'] = 450000  
if record['Mac User']:  
    print('... one more thing!')
```

118

Dynamische Datenstrukturen mit Dicts

```
tree = {  
    'key': 8,  
    'left' : {  
        'key': 4, 'left' : None, 'right': None  
    },  
    'right': {  
        'key': 13,  
        'left' : {  
            'key': 10, 'left' : None, 'right': None  
        },  
        'right': {  
            'key': 19, 'left' : None, 'right': None  
        }  
    }  
}
```



119

Dynamische Datenstrukturen mit Dicts


- Arbeiten mit Dicts (Beispiele)

```
l = tree['left'] # assign left subtree to variable l  
l['key'] = 6    # changes key from 4 to 6  
  
if l['left'] is None: # proper way to test against None  
    print("There is no left child here...")  
else:  
    print("Value of left subtree is", l['left']['key'])
```

120

Dynamische Datenstrukturen mit Klassen

```
class Node:  
    def __init__(self, k, l=None, r=None):  
        self.key, self.left, self.right = k, l, r  
  
# create the tree depicted on the right  
rightSubtree = Node(13, l=Node(10), r=Node(19))  
tree = Node(8, l=Node(4), r=rightSubtree)  
  
# an example query  
print(tree.right.right.key) # prints: 19
```



121

Module

Python hat eine extrem grosse Anzahl Libraries in Form von Modulen, die importiert werden können.

- Importieren eines ganzen Modules:

```
import math  
x = math.sqrt(4)
```

```
from math import *  
x = sqrt(4)
```

- Importieren von Teilen eines Modules:

```
from datetime import date  
t = date.today()
```