

## Zu Beachten

In diesem Summary werden bei Member-Funktionen die PRE- und POST-Conditions aus Platzgründen oftmals weggelassen. Bei eigenen Programmen müssen diese aber unbedingt mit angegeben werden.

## Datentypen

<code>class</code>	Datencontainer mit <b>Kapselung</b>
<p>Eine Klasse besteht aus Daten und Funktionen, genannt Member, und erlaubt deren Kapselung via Zugriffskontrolle: Auf Member im privaten Teil (<code>private</code>) einer Klasse kann nur durch die Klasse selbst, d.h., deren Member-Funktionen zugegriffen werden.</p> <p>Zugriff von ausserhalb der Klasse muss über öffentliche (<code>public</code>) Member erfolgen. Per default sind die Member einer Klasse privat.</p> <p>Einziger Unterschied gegenüber <code>structs</code>: Member in <code>structs</code> sind per default öffentlich (<code>public</code>).</p> <p>Deklarationsreihenfolge von Membern ist irrelevant.</p>	
<pre>class Insurance {           // Definition public: // public section     double get_rate();     std::string remark; // public data-member                         // (possible, but not recommended) private: // private section     bool is_up_to_date_; // data-member     double rate_;        // data-member     void update_rate_(); // member-function };  int main() {     Insurance insurance;      // Accessing public data member analogous to structs:     insurance.remark = "A remark";     std::cout &lt;&lt; insurance.remark;     return 0; }</pre>	

# Programmier-Befehle - Woche 10

Memberfunktion	Funktionalität auf Klassen
<p><b>Memberfunktionen</b> stellen Funktionalität auf einer Klasse bereit. Sie ermöglichen den kontrollierten Zugang zu den privaten Daten und privaten <b>Memberfunktionen</b>. Die <i>Deklaration</i> einer <b>Memberfunktion</b> erfolgt immer in der Klassendefinition, die <i>Definition</i> ist auch extern möglich (ermöglicht vorkompilierte Libraries). Dann muss allerdings die Zugehörigkeit zur Class explizit erwähnt werden mittels der <b>::-Schreibweise</b>.</p> <p>Der Aufruf einer Memberfunktion ist: <code>&lt;expr&gt;.my_func(arg1, arg2, ..., argN);</code>, wobei <code>&lt;expr&gt;</code> ein Ausdruck vom Typ Klasse ist (z.B. der Name eines Objekts). Der Teil <code>expr</code> kann weggelassen werden, falls ein Aufruf auf einen Member des <b>aufzufindenden Objekts</b> (siehe Eintrag <b>*this</b>) erfolgt.</p>	
<pre>// Internal Definition vs. External Definition class Insurance { public:     void set_rate_i (const double v) { rate_ = v; } // int.     void set_rate_e (const double v);     ... private:     double rate_;     ... };  void Insurance::set_rate_e (const double v) {rate_ = v;} // ext. ----- // Call from Inside vs. Call from Outside class Insurance { public:     double get_rate () {         if (!is_up_to_date_) update_rate_(); // from inside         return rate_;     }     double get_cost () {return get_rate() * ...;} // from inside     ... // e.g. stuff which sets the data members private:     bool is_up_to_date_;     double rate_;     double update_rate_ () { rate_ = ...; } };  ... Insurance insurance; ... std::cout &lt;&lt; insurance.get_rate(); // from outside</pre>	

# Programmier-Befehle - Woche 10

<code>*this</code>	Zugriff auf <b>implizites Argument</b>
<p>Memberfunktionen einer Klasse haben ein implizites Argument vom Typ der Klasse. Dieses implizite Argument ist eine Referenz auf das <b>aufrufende Objekt</b>. Das Schlüsselwort <code>*this</code> ermöglicht den Zugriff.</p> <p>Bei Zugriffen von innerhalb einer Klasse aus auf Daten-Member oder Member-Funktionen wird das implizite Argument automatisch verwendet. Man muss es dann also <b>nicht unbedingt explizit angeben</b> (siehe Eintrag <b>Memberfunktion</b>). <code>*this</code> kann aber auch explizit angegeben werden, falls z.B. die Verkettung von Funktionsaufrufen ermöglicht werden soll (vor allem im Zusammenhang mit Operatoren als Memberfunktionen relevant, wenn eine <b>Referenz auf den linken Operanden</b> zurückgegeben wird).</p>	
<pre>// General example class Human { public:     void set (const int a) { age_ = a; } // or (*this).age_ = a;     void print1 () const { std::cout &lt;&lt; (*this).age_; }     void print2 () const { std::cout &lt;&lt; age_; } // equivalent private:     int age_; }; ... Human me; me.set(175); me.print1(); // 175 me.print2(); // 175 ----- // Chaining Example class Complex { public:     // Note: In most applications a reference should be returned     Complex&amp; operator+=(const Complex&amp; b) {         real_ += b.real_;         imag_ += b.imag_;         return *this;     }     ... // other members private:     float real_;     float imag_; };</pre>	

# Programmier-Befehle - Woche 10

<code>const</code> Memberfunktion	Unverändernde Memberfunktion
<p>Das <code>const</code> bezieht sich auf <code>*this</code>. Es verspricht, dass durch die Funktionsausführung das implizite Argument nicht im Wert verändert wird.</p>	
<pre>class Insurance { public:     double get_value() const {         return value_; // == *this.value_;     }     ... // e.g. members which set the data members private:     double value_; };</pre>	

<code>typedef</code> -Member	Kapseln von Typendefinitionen
<p>Klassen erlauben die Kapselung von Typendefinitionen. Dies ermöglicht eine (kompatible) Redefinition dieser Typen zu einem späteren Zeitpunkt, ohne dass die User der Klasse dann ihre Projekte umschreiben müssen. (Die Änderung erfolgt an einer einzigen Stelle.)</p> <p>Bei Verwendungen ausserhalb der Klasse muss mit der <code>::</code>-Schreibweise auf den <code>typedef</code>-Member zugegriffen werden.</p>	
<pre>class My_Class { public:     typedef double My_Double;     My_Double d; };  int main() {     My_Class::My_Double d = 0;     d += 1; // can be used exactly like double     return 0; }</pre>	

Konstruktor	Datencontainer <b>Initialisierung</b>
<p><b>Konstruktoren</b> sind spezielle Memberfunktionen einer Klasse, die den Namen der Klasse tragen und werden bei der Variablendeklaration aufgerufen.</p> <p>Sie werden analog zu Funktionen überladen und bei der Variablendeklaration wie eine Funktion aufgerufen. Damit das funktioniert, muss der <b>Konstruktor</b> öffentlich (<b>public</b>) sein.</p> <p>Spezielle <b>Konstruktoren</b> sind der <b>Default-Konstruktor</b> (kein Argument), welcher automatisch erzeugt wird, falls eine Klasse keinen <b>Konstruktor</b> definiert, und der <b>Konversions-Konstruktor</b> (genau ein Argument), welcher die Definition <b>benutzerdefinierter Konversionen</b> ermöglicht.</p>	
<pre>class Insurance { public:     Insurance(double v, int r) // general constructor         : value_(v), rate_(r) // initialize data members         { update_rate_(); }     Insurance() // default constructor         : value_(0), rate_(0) // initialize data members         { }     // other members private:     double value_;     double rate_;     void update_rate_(); }; ... // General Constructor Insurance i1 (10000,10); // direct call Insurance i2 = Insurance(10000,10); // indirect: copy // default-Constructor, direct call Insurance i3; // identical: Insurance i3 (); ... ----- class Complex { public:     // Conversion Constructor (float --&gt; Complex)     Complex(const float i) : real_(i), imag_(0) { } private:     float real_;     float imag_; };</pre>	